

L&C crown Garderobenständer 448-3**2010-10-22**

Gestell	Gestell aus Rundrohr (RR) ST 37K nach EN 10305-3 Drei Säulen aus RR 32 x 2; Länge 1900mm Im oberen Bereich 2 Ringe aus RR 22 x 1,5 mit je 6 Haken aus Vollmaterial Haken mit Kugelabschluss. Im unteren Drittel sind die 3 Säulen mit einem weiteren Außen-Ring aus RR 22 x 1,5 verschraubt. Unten ein Innen-Ring aus RR 12 x 1 mit den Säulen verschraubt. Fußplatte aus Flach ST 37 nach EN 10278; Durchmesser 400 mm , 12mm stark.	
Gestell Oberfläche	3 Säulen und Ringe verchromt wahlweise pulverbeschichtet Untergrund 20 µm Glanznickel und ca. 5 µm Glanzchrom. Gestell vor	
Verchromung	mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt; Fußplatte nur pulverbeschichtet möglich; Standard Strukturpulver silber-antik;	
Pulverbeschichtung	besonders kratzfeste durplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80 µm Schichtdicke.	
Extras	Tropfschale für Schirme aus 12mm Mineralwerkstoff mit Fußplatte verschraubt.	
Maße	Höhe	190 cm
	Fußplatte	40 cm
	Gewicht	23 kg